

CompactCube-Laser 3



Automatische kruislijnlasers met 90°-laser opzij en neigingsfunctie


Rev.0317




- **PowerBright-Laser:** speciale hoogrendements-laserdioden genereren extreem goed zichtbare laserlijnen.
- De **3 goed zichtbare laserlijnen** zijn uitstekend geschikt voor de uitlijning van tegels, regelwerk, ramen, deuren enz.
- De **2 verticale laserlijnen** zijn haaks t.o.v. elkaar uitgelijnd.
- **Automatic Level:** automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem.
- **Afzonderlijk inschakelbare** laserlijnen
- **Extra hellingsmodus** voor de schuine uitlijning.
- **Out-Of-Level:** door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **Transport Lock:** een pendelvergrendeling beschermt het pendelsysteem tijdens het transport.
- **Kleine, compacte bouwvorm** – passend voor iedere gereedschapskist
- Stabiele, ergonomische behuizing met **beschermende rubberlaag**

TECHNISCHE GEGEVENS

ZELFNIVELLEERBEREIK ± 3°
NAUWKEURIGHEID ± 0,5 mm / m
NIVELLERING automatisch
WERKBEREIK (afhankelijk van de hoeveelheid licht) 15 m
LASERGOLFLENGTE 635 nm
LASERKLASSE 2 / < 1 mW
STROOMVOORZIEJING 3 x 1,5 V alkalibatterijen (type AAA, LR6)
GBRUIKSDUUR met laserkruis vooraan: ca. 20 uur met alle laserlijnen: ca. 9 uur
WERKTEMPERATUUR 0°C ... +40°C
OPSLAGTEMPERATUUR -10°C ... +70°C
AFMETINGEN (B x H x D) 69 x 69 x 65 mm
GEWICHT (incl. batterijen) 285 g



1H 2V



Automatic Level



Passend voor iedere gereedschapskist



1/4"-schroefdraden



CompactCube-Laser 3 + batterijen

Verpakkingsformaat (B x H x D)
175 x 220 x 138 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
CompactCube-Laser 3	036.150A	4 021563 696710	2

