

Laserliner

EasyCross-Laser Green



Grüner Kreuzlinien-Laser zur Höhenübertragung und Ausrichtung

Rev17W50





- **Grüne Lasertechnologie**
- Extrem helles, grünes Laserkreuz vorne in der **DLD-Ausführung ergibt eine hohe Qualität der Linien**, ein sauberes, klares und dadurch gut sichtbares Linienbild.
- Hervorragend zum Ausrichten von Fliesen, Tapeten, Bildern, usw.
- **Automatic Level:** Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.
- **Zusätzlicher Neigungsfunktion** zum Ausrichten von Schrägen.
- **Out-Off-Level:** Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.
- Grüne Lasertechnologie mit 0°C...50°C Temperaturbereich

TECHNISCHE DATEN

SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 3°
GENAUIGKEIT ± 0,5 mm / m
NIVELLIERUNG automatisch
ARBEITSBEREICH (von Raumhelligkeit abhängig) 15 m
LASERWELLENLÄNGE 515 nm
LASERKLASSE 2 / < 1 mW
STROMVERSORGUNG 3 x 1,5V Alkalibatterien (Typ AAA, LR6)
BETRIEBSDAUER 9 Std. (Alkalibatterien)
ARBEITSBEDINGUNGEN 0...50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
LAGERBEDINGUNGEN -10°C...70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
ABMESSUNGEN (B x H x T) 61 x 72 x 62 mm
GEWICHT (inkl. Batterien) 202 g

1HG 1VG



Automatic Level



AN/AUS-Taste und Laser blinken bei deaktivierter Nivellierung



1/4"-Gewinde



EasyCross-Laser Green
+ Batterien

Verpackungsgröße (B x H x T)
110 x 235 x 80 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
EasyCross-Laser Green	081.080A	4 021563 703418	5

