

# Laserliner

## VideoScope Plus Set



**2 m**  
DOF 3...7 cm

**Kompakter Videoinspektor zur visuellen Überprüfung schwer zugänglicher Stellen – mit Aufnahmefunktion**



- **Der Kamerakopf an der flexiblen Leitung** übermittelt Bilder direkt an den LC-Monitor.
- **Problemlokalisierung:** Die Kamera zeigt, was sich hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Kabeln usw. befindet, auch unter schlechtesten Lichtbedingungen, dank der LED-Beleuchtung.
- **REC-Funktion Bild und Video:** Die Aufnahmen können zur späteren Auswertung aufgezeichnet werden.
- **Wasserdichter Kamerakopf und Kabel**
- **Ideal für unzugängliche Stellen** durch den kleinen Kamerakopf (ø 9 mm)
- **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten** durch 2 m lange Kamera.
- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch **4 Hochleistungs-LED's**
- **Fremdlichtreduzierung:** Kontrastreiches LC-Display, das auch bei starker Lichteinstrahlung eine optimale Darstellung bietet.
- Betrieb externer Monitore über **TV-Out Anschluss**
- **Funktion zur Formatierung der SDHC-Speicherkarte**
- **Bildrotation:** Durch die manuelle Bildrotation kann das Bild auf dem Monitor um 180° gedreht werden.

**TopGuide** für 9 mm Kamerakopf

- **Führungshülse** – optimales Gleiten entlang unebener Oberflächen

### TECHNISCHE DATEN

<b>VIDEOSCOPE PLUS</b>
<b>KAMERAKOPF</b> ø 9 mm, wasserbeständig, IP 68
<b>KAMERAFOKUS</b> F3 cm - F7 cm
<b>BILDSCHIRMTYP</b> 3,5" TFT Farbdisplay
<b>AUFLÖSUNG KAMERA</b> 640 x 480 Pixel
<b>AUFLÖSUNG DISPLAY</b> 320 x 240 Pixel
<b>AUFLÖSUNG BILD / VIDEO</b> 720 x 480 Pixel
<b>BILDFORMAT / VIDEOFORMAT</b> JPEG / AVI
<b>LED</b> 10 Helligkeitsstufen
<b>ZOOM</b> 1,5-fach Digitalzoom in 10% Schritten
<b>SPEICHER</b> Unterstützt SDHC-Karte bis max. 8 GB
<b>SCHNITTSTELLE</b> Mini-USB
<b>ANSCHLÜSSE</b> Micro-SD, Analog-Video
<b>LÄNGE FLEXSCHLAUCH</b> 2 m
<b>STROMVERSORGUNG</b> 4 x AA 1,5 Volt Batterien
<b>ARBEITSBEDINGUNGEN</b> 0°C...45°C, Luftfeuchtigkeit max. 20...85% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
<b>LAGERBEDINGUNGEN</b> -10°C...60°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
<b>GEWICHT</b> (inkl. Batterien) 0,58 kg
<b>TOPGUIDE</b>
<b>MATERIAL</b> Aluminium
<b>DURCHMESSER AUSSEN</b> 17 mm



Kamerakopf (ø 9 mm) mit LED-Beleuchtung



3,5" TFT Farbdisplay



Führungshülse zum Aufstecken auf den Kamerakopf



**2 m**  
DOF 3...7 cm

### VideoScope Plus Set

inkl. Transportkoffer  
+ TopGuide  
+ USB/REC-Kabel  
+ Batterien

**Verpackungsgröße** (B x H x T)  
340 x 275 x 123 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
VideoScope Plus Set	082.256A	4 021563 691296	2

<b>CAMERA</b>	640 x 480 pixel	<b>LED LIGHT</b>	IP 68	<b>DISPLAY</b>	320 x 240 pixel	3,5" LCD	180°	<b>ZOOM</b>	1,5x	<b>REC</b>	<b>USB</b>	<b>VIDEO OUT</b>	4x AA	<b>HARD</b>
---------------	-----------------	------------------	-------	----------------	-----------------	----------	------	-------------	------	------------	------------	------------------	-------	-------------