



### Zuverlässiger und schneller Anschlussstest von Steckdoseninstallationen

Rev.0716



- Anschlussstest zur **Erkennung von fehlerhaften Verdrahtungen** in Steckdosen
- **Signalisierung** von Zuständen mit **lebensgefährlichen Phasenspannungen** auf dem Schutzleiter
- Mit Hilfe der Signalleuchten sowie der Kodierlegende kann der **Zustand der Verdrahtung einfach abgelesen** werden.
- Geeignet für **Standard EU Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/4 Typ F**
- **CAT II - 300V**
- Batterieloser Betrieb
- Robustes, handliches Gehäuse

#### TECHNISCHE DATEN

**SPANNUNGSBEREICH**  
230 V ± 10%

**FREQUENZBEREICH**  
50 Hz

**ANZEIGE**  
Fehlermode mit 3 Signalleuchten

**STECKERADAPTER**  
CEE 7/4 Typ F  
(EU Steckdose mit Schutzkontakt)

**ÜBERSpannungskategorie**  
CAT II - 300V (nicht kondensierend)  
Verschmutzungsgrad 2

**SCHUTZART** IP20

**ARBEITSBEDINGUNGEN**  
0°C ... 40 °C, Luftfeuchtigkeit max.  
80%rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe  
max. 2000 m über NN (Normalnull)

**LAGERBEDINGUNGEN** -10°C ... 70°C,  
Luftfeuchtigkeit max. 80%rH

**ABMESSUNGEN**  
62 x 62 x 68 mm (B x H x T)

**GEWICHT** 64 g



Leucht-Anzeigen

Kodierlegende zur Auswertung des Messergebnisses



LiveCheck

**Verpackungsgröße** (B x H x T)  
115 x 240 x 85 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
LiveCheck	083.026A	4 021563 694488	5

