

Laserliner

EasyCross-Laser Green



Láser verde de líneas cruzadas con transmisión de alturas y orientación

Rev17W50



– Tecnología de láser verde

– Cruz de láser verde extremadamente brillante delante, en el **modelo DLD el resultado es una elevada calidad de las líneas:** limpias, claras y por lo tanto muy visibles.

– Excelente para alinear baldosas, papel de pared, cuadros, etc.

– **Automatic Level:** alineación automática mediante un sistema de péndulo con amortiguación magnética.

– **Modo de inclinación adicional** para nivelar superficies inclinadas.

– **Nivelación Out-Off:** el aparato indica que se encuentra fuera del rango de nivelación mediante señales ópticas.



– **Bloqueo de transporte:** el bloqueo del péndulo protege el dispositivo durante el transporte.

– Tecnología de láser verde con una gama de temperatura de 0°C...50°C.

DATOS TÉCNICOS

MARGEN DE AUTONIVELACIÓN ± 3°
PRECISIÓN ± 0,5 mm / m
NIVELACIÓN automática
ALCANE (depende de la claridad del cuarto) 15 m
LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER 515 nm
LÁSER CLASE 2 / < 1 mW
ALIMENTACIÓN 3 pilas alcalina de 1,5V (tipo AA, LR6)
AUTONOMÍA DE TRABAJO 9 h (pilas alcalina)
CONDICIONES DE TRABAJO 0 ... 50°C, humedad del aire máx. 80% rH, no condensante, altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
CONDICIONES DE ALMACÉN -10°C...70°C, humedad del aire máx. 80% rH
DIMENSIONES (An x Al x F) 61 x 72 x 62 mm
PESO (pilas incluida) 202 g

1HG 1VG



Automatic Level



Botón de ON/OFF y láser intermitentes con la nivelación desactivada



Conexión de rosca 1/4"



EasyCross-Laser Green

+ pilas

Tamaño del embalaje (An x Al x P)
110 x 235 x 80 mm

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
EasyCross-Laser Green	081.080A	4 021563 703418	5

