

# Laserliner®

## SmartVision-Laser Set



Rev0317



### Láser verde de líneas cruzadas con pinza de fijación universal

#### SmartVision-Laser

- **Tecnología de láser verde**
- Cruz de láser verde extremadamente brillante delante, en el **modelo DLD el resultado es una elevada calidad de las líneas:** limpias, claras y por lo tanto muy visibles.
- **Automatic Level:** alineación automática mediante un sistema de péndulo con amortiguación magnética.
- Líneas láser **de conexión individual**
- **Modo de inclinación adicional** para nivelar superficies inclinadas
- **Nivelación Out-Off:** el aparato indica que se encuentra fuera del rango de nivelación mediante señales ópticas.
- **Bloqueo de transporte:** el bloqueo del péndulo protege el dispositivo durante el transporte.
- Tecnología de láser verde con una gama de temperatura de 0°C...50°C


#### FlexClamp Plus

- **Pinza de sujeción fácilmente regulable** para el uso óptimo del láser de líneas cruzadas en construcciones de interiores
- Múltiples posibilidades de fijación sin deterioro de las superficies
- **Fácil regulación** de la altura y la posición del instrumento de medición
- Apto para todos los medidores láser con rosca de 1/4"

#### DATOS TÉCNICOS

|  |
|--|
| <b>MARGEN DE AUTONIVELACIÓN</b> ± 5°                                 |
| <b>PRECISIÓN</b> ± 0,5 mm / m  |
| <b>NIVELACIÓN</b> automática   |
| <b>ALCANCE</b> (depende de la claridad del cuarto) 20 m              |
| <b>LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER</b> 510 nm                             |
| <b>CLASE LÁSER</b> 2 / < 1 mW  |
| <b>ALIMENTACIÓN</b> 2 pilas alcalina de 1,5V (tipo AA, LR6)          |
| <b>AUTONOMÍA DE TRABAJO</b> 6 h (pilas alcalina)                     |
| <b>TEMPERATURA DE TRABAJO</b> 0°C ... +40°C                          |
| <b>TEMPERATURA DE ALMACENAJE</b> -10°C ... +70°C                     |
| <b>DIMENSIONES</b> (An x Al x P) 60 x 90 x 77 mm (SmartVision-Laser) |
| <b>PESO</b> (set completo) 760 g                                     |

1H 1V



Automatic Level



Bloqueo del péndulo protege el dispositivo durante el transporte



Ajustable y con diferentes posibilidades de fijación



FlexClamp Plus con pie de apoyo



#### SmartVision-Laser Set

con SmartVision-Laser + FlexClamp Plus + pilas

Tamaño del embalaje (An x Al x P) 175 x 295 x 90 mm

| ARTÍCULO              | Nº ARTÍCULO | CÓDIGO EAN      | UE |
|-----------------------|-------------|-----------------|----|
| SmartVision-Laser Set | 081.336A    | 4 021563 698967 | 4  |

