

Laserliner

EasyCross-Laser Green Set



Laser verde a linee intersecanti per lo spostamento in altezza e l'orientamento

Rev18W47





- **Tecnologia laser a luce verde**
- La croce laser anteriore, verde ed estremamente luminosa, in **versione DLD migliora la qualità delle linee**, che diventano nette, chiare e pertanto ben visibili.
- Eccezionale per posizionare correttamente piastrelle, carte da parati, quadri, etc.
- **Automatic Level:** orientamento automatico dell'apparecchio con un sistema a pendolo a smorzamento magnetico.
- La **modalità di inclinazione supplementare** consente di tracciare pendenze.
- **Out-Of-Level:** dei segnali ottici indicano quando l'apparecchio si trova al di fuori dell'area di livellamento.
- **Blocco di trasporto:** durante il trasporto l'apparecchio è protetto da un blocco del pendolo
- Tecnologia laser a luce verde con gamma di temperatura 0°C...50°C
- Basamento regolabile in altezza con filettature per treppiede **da 1/4" e 5/8"** e magneti

DATI TECNICI

CAMPO DI AUTO ORIENTAMENTO ± 3°
PRECISIONE ± 0,5 mm / m
LIVELLAMENTO automatico
PORTATA (in funzione della luminosità dell'ambiente) 15 m
LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER 515 nm
CLASSE LASER 2 / < 1 mW
ALIMENTAZIONE 3 batterie alcaline da 1,5V (tipo AAA, LR6)
DURATA DI FUNZIONAMENTO 9 ore (batterie alcaline)
CONDIZIONI DI LAVORO 0...50°C, umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO -10°C...70°C, umidità dell'aria max. 80% rH
DIMENSIONI (L x A x P) 75 x 88 x 58 mm
PESO (con pile) 202 g

1HG 1VG




Automatic Level



Se il livellamento è disattivato, i tasti ON/OFF e il laser lampeggiano.



Filettature per treppiede da 1/4" e 5/8"



Supporto multifunzione per treppiede/montaggio a parete



EasyCross-Laser Green set
+ mensola regolabile in altezza
+ pile

Dimensioni confezione (L x A x P)
135 x 320 x 200 mm

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
EasyCross-Laser Green Set	081.081A	4 021563 707232	5

