

# Laserliner®

## ActiveFinder XP



### Verificação de tensão profissional em fios e equipamentos elétricos – em prático formato de caneta

Rev.0317



- **Deteção sem contacto** de linhas sem tensão de 12 VAC até 1000 VAC
- **Localiza tensões elétricas** em cabos, tomadas, porta-lâmpadas, fusíveis, elementos de armários de distribuição e de instalações.
- **Localiza interrupções de linha** em fios e cabos
- **CAT IV - 1000V** – Utilizável para medições em toda a instalação de edifícios
- **Sensibilidade extremamente elevada** para detectar linhas em profundidades maiores (Zoom)
- **Sinalização LED com várias cores bem visível** para a indicação de tensões e estados elétricos
- Deteção do estado através de **sinalização acústica adicional com função de vibração** para a deteção segura também em ambientes ruidosos
- **Lanterna integrada extremamente clara** com botão separado para ligar/desligar
- **Luz de trabalho LED adicional** para a iluminação da área de trabalho
- **Construção pequena** com clipe de bolso confortável, adequada para o bolso da camisa e qualquer caixa de ferramentas
- **Caixa robusta de qualidade**, resistente ao choque, em modelo com proteção contra água

#### DADOS TÉCNICOS

##### INDICADOR LED

##### GAMA DE TENSÃO

12 V/AC ~ 1000 V/AC  
Frequência 50 ... 60Hz

##### CATEGORIA DE SOBRETENSÕES

CAT IV - 1000V (sem condensação)  
Grau de sujidade 2

##### CLASSE DE PROTECÇÃO IP67

##### LANTERNA

Luz branca LED (grupo isento)

##### ALIMENTAÇÃO DE TENSÃO

2 x 1,5 AAA (NEDA 24A/IEC LR 03)

##### CONDIÇÕES DE TRABALHO

-10 ... 50°C,  
humidade de ar máx. 80%, sem condensação, altura de trabalho máx. 2000 m

##### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

-10 ... 60°C, humidade de ar máx. 80%

##### DIMENSÕES (L x A x P)

160 x 24 x 30 mm

##### PESO (incl. pilhas) 66 g



#### ActiveFinder XP

incluindo bolsa de transporte  
+ pilhas (2 x 1,5 AAA)

Tamanho da embalagem (L x A x P)



Sensibilidade extremamente elevada (Zoom)

Lanterna extremamente clara

ARTIGO	N.º ARTIGO	CÓDIGO EAN	QTD.
ActiveFinder XP	083.013A	4 021563 698905	5

CAT IV  
1000V

2x  
AAA

IP 67

AutoSound

SOFT